

500mL

マクロゴール400 500mL

火気厳禁

第 4 類
第 四 石 油 類
水 溶 性
危 険 等 級 Ⅲ

日本薬局方

マクロゴール400

Macrogol 400

火気厳禁

2021年1月改訂(第3版)	
2015年4月改訂	
日本標準商品分類番号	877123
許可番号	27A2X00107
薬価収載	1976年9月
販売開始	1976年9月

貯 法: 室温保存

使用期限: 3年(表示の使用期限を参照すること。)

注 意: やや吸湿性あり。

●組成・性状

1. 組成

本品はエチレンオキドと水との付加重合体で、 $\text{HOCH}_2(\text{CH}_2\text{OCH}_2)_n\text{CH}_2\text{OH}$ で表され、 n は7~9である。

2. 性状

無色澄明の粘稠性のある液で、においはないか、又は僅かに特異なにおいがある。

水、メタノール、エタノール(95)又はピリジンと混和する。

ジエチルエーテルにやや溶けやすい。

凝固点: 4~8℃

比重 d_{20}^{20} : 1.110~1.140

本品1.0gを水20mLに溶かした液のpHは4.0~7.0である。

●効能・効果 ●用法・用量

軟膏剤、坐剤の基剤として調剤に用いる。



キャップ: PP

ガラス: 瓶

A-1

製造販売元

丸石製薬株式会社

大阪市鶴見区今津中2-4-2