

2005年12月改訂（第2版）  
2000年3月作成

日本標準商品分類番号 877139

許可番号 27A2X00021  
薬価収載 1982年1月  
販売開始 1994年1月

溶解剤

日本薬局方  
**石油ベンジン**

第四類＊第一石油類＊危険等級Ⅱ＊火気厳禁

Petroleum Benzin

500mL



引火性  
可燃性



発売元  
**健栄製薬株式会社**

大阪市中央区伏見町2丁目5番8号  
電話番号 06(6231)5626

製造販売元  
**合名会社金田直隆商店**  
大阪市淀川区田川北1丁目6番19号

〔禁忌（次の部位には使用しないこと）〕

損傷皮膚及び粘膜〔損傷皮膚及び粘膜への使用により、刺激作用を有する。〕

〔組成・性状〕

石油から得た低沸点の炭化水素類の混合物である。  
無色透明の揮発性の液で、蛍光がなく、特異なにおいがある。

〔用途〕

皮膚清拭剤として用いる。  
また、生薬の脱脂、脂肪などの溶媒として使用する。

〔使用上の注意〕

1. 重要な基本的注意

- (1) 眼に入らないように注意すること。  
眼に入った場合には水でよく洗い流すこと。
- (2) 広範囲又は長時間使用する場合には、蒸気の吸入に注意すること。

2. 副作用

本剤は使用成績調査等の副作用発現頻度が明確となる調査を実施していない。

過敏症：発疹等の過敏症状（頻度不明）があらわれることがあるので、このような場合には使用を中止すること。

3. 適用上の注意

- (1) 投与経路：外用にのみ使用すること。
- (2) 使用時：同一部位（皮膚面）に反復使用した場合には、脱脂等による皮膚荒れを起こすことがあるので、注意すること。

〔取扱い上の注意〕

〈貯法〉 気密容器

火気を避けて30℃以下で保存

〈注意〉

- (1) 本剤の蒸気は引火しやすいので、火気の近くでは取扱わないこと。
- (2) 揮発性であるので、使用後は密栓すること。
- (3) 小児の手の届かない所に保管すること。
- (4) 取扱い中は必要に応じ、保護手袋、マスクを着用し、排気に注意すること。
- (5) 容器から出し入れするとき、こぼれないようにすること。
- (6) 容器のラベルをよこしたり、他の容器に入れ替えたりしないこと。

ガラス：瓶



キャップ：PE  
バックン：PE,PET

〈調剤包装単位用コード〉



011704987286804842